

PALLET IN LEGNO

Pallet mod. CP1 HT a 4 vie

Il pallet per l'industria chimica e farmaceutica

MISURE

mm 1200 x 1000 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 1200 x 1000 x 138

PESO Kg 18 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 1000 ca.

PORTATA STATICA Kg 3000 ca.

MATERIALE UTILIZZATO
 Tavole: abete e/o pino
 Blocchetti: agglomerato pressato
 Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

CHEMICAL PALLET 1: pallet su capitolato formato "AMERICA" per spedizione, per magazzino e adatto all'interscambio. Utilizzati nelle industrie chimiche, per fusti o per big bag. Elevata robustezza con blocchetto 75 mm x 135 mm con capacità di carico fino a 1500 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento e marchiatura ISPM 15 per l'esportazione obbligatori. Disponibile versione essiccata per il controllo del grado di umidità del legno inferiore al 20%.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- trattamento di essiccazione

